

VRAAG 4: SIVIELE TEKENING

Gegee:

- Die onvottooide suidaansig van 'n **HOP huis**, wat die mure, vensters, deuropening, dak en notas toon.
- Die onvottooide vloerplan, wat die daklyn, mure, posisies van deure, vensters, toebehore en elektriese uitleg toon.
- 'n Skematiese diagram van die dakkap en daknotas.
- Die onvottooide fondasie en muurbesonderhede.
- Kameraanwysings en vloerafwerking.
- 'n Deur en vensterskedule.
- 'n Tabel met sanitêre toebehore.
- 'n Tabel met dakkomponente.
- 'n Tabel met elektriese simbole.
- 'n Tabel met reënwater-items.
- Die vloerplan van die **huis** geteken volgens skaal 1 : 50 asook die onvottooide fondasie en breeklyn van die gedetailleerde deursnee, geteken volgens skaal 1 : 20, op bladsy 6.

Instrukties:

Beantwoord hierdie vraag op bladsy 6.

4.1 Gebruik die gegewe onvottooide vloerplan en teken in eerstehoekse ortografiese projeksie en volgens

skaal 1 : 50, die volgende aansigte van die **HOP huis**:

4.1.1 DIE VOLLEDIGE VLOERPLAN

Voeg die volgende kenmerke by die tekening:

- ALLE deure en vensters.
- ALLE sanitêre toebehore soos deur die afkortings aangedui.
- ALLE elektriese toebehore soos deur die nommers aangedui.
- ALLE arseringsbesonderhede.

4.1.2 DIE VOLLEDIGE SUIDAANSIG

Toon die volgende kenmerke op die tekening:

- Die buitemure, stoep, vensterbesonderhede.
- Die dakbesonderhede insluitend die daknok, wind-vere, fassieborde, geut en reënwaterafvoerpyp.
- Die vottooide vloervlak.

4.2 In die ruimte op bladsy 6, gebruik die onvottooide fondasie en breeklyn en teken, volgens **skaal 1 : 20**, 'n **GEDETAILLEERDE SNT** volgens snyvlak **A-A** van die area in die ellips wat op die onvottooide vloerplan getoon word.

Toon die volgende kenmerke op die tekening:


- Die volledige besonderhede van die fondasie, buitemuur met venstersbesonderhede en die opening op die stoep asook die lateie bo die onderskeie openinge.
- Die dakbesonderhede wat die windveer, fassiebord en geut insluit.
- ALLE arseringsbesonderhede. SLEGS die substruktuur-arsering mag vryhand geteken word.

Benoem die volgende:


- Die suid-aansig.
- Die kameraanwysings en vloerafwerkings
- Grondvlak, vottooide vloervlak, vogweerlaag,(Gebruik die korrekte afkortings en toon dit op ALLE toepasslike aansigte)

LET WEL:


ALLE tekene moet voldoen aan die **riglyne en grafiese simbole** soos in die **SANS 10143** vervat. **[100]**



ONVOTTOOIDE SUID-AANSIG






ONVOTTOOIDE VLOERPLAN



DAK NOTAS:

- 15° DAKHELLING
- 114 x 38 mm DAKKAP OP 114 x 38 mm MUURPLAAT.
- DAKBEDEKING: 20 mm IBR DAKPLAAT OP 75 x 50 mm
- DAKLATTE @ 1000 mm s/s.
- 280 x 100 x 10 mm WINDVEER OP GEUWELENTE IS GELYK MET GEUT.
- DIE OORHANG IS 300 mm, (GEUTE URTGESLUT)
- 240 x 20 mm FASSIEBORD DIE SUIDELIKE EN NOORDELIKE AANSIGTE.
- 150 x 150 mm GEUTE OP DIE SUIDELIKE EN NOORDELIKE AANSIGTE MET 'N □ 65 mm REÛNWATERAFVOERRYPE.
- NOKPLAAT MOET OP DIE DAKNOKKE GEMONTEER WORD.
- 9 mm PLAFONBORD OP 38 x 38 mm PLAFONLATTE @ 480 mm s/s



REENWATER ITEMS	DEUR- EN VENSTERSKEDULE
	OM TE PAS DEUR (D1) VENSTER (NC3) VENSTER (NC2) VENSTERBANK VENSTERBANK ONDER ALLE VENSTERS DIKTE VAN ALLE RAME: 50 mm

KAMERAANDUIDINGS EN VLOERAFWERKINGS	DAKKOMPONENTE
1. SLAAPKAMER 1: MAT 2. SLAAPKAMER 2: HOUT 3. BADKAMER: TEEËLS 4. KOMBUS: TEEËLS 5. LEEFAREA: TEEËLS	40 240 x 20 mm FASSIEBORD 50 450 x 60 x 10mm DAKNOK 80 75 x 50 mm DAKLAT 100 280 x 100 x 10 mm WINDVEER

ELEKTRIESE SIMBOLE	

SANITÊRE TOEBEHORE	